



仕 様				
種 類 ・ 形 式		ポット式：強制対流形		
点 火 方 法		電気点火		
使 用 燃 料		灯油（JIS 1号）		
暖房出力 熱効率	最 大	5.50kW 86.0%		
	最 小	1.88kW 86.0%		
燃料消費量	最 大	6.40kW (0.622L/h)		
	最 小	2.19kW (0.213L/h)		
標準 適室	温暖地	木 造 住 宅	14畳	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ住 宅	20畳	
	寒冷地	木 造 住 宅	15畳	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ住 宅	23畳	
油 タ ン ク 容 量		7.0L		
燃 焼 持 続 時 間		11.3～32.9時間		
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		単相100V 50/60Hz		
消費電力	点 火 時	250/250W		
	燃 焼 時	52/ 47W		
	待 機 時	1.2/1.1W		
	最 大	680/680W (点火初期に短時間発生)		
電 流 ヒ ュ ー ズ		4A		
送 風 機	モータ	燃 焼 用	くま取りコイル形	
		対 流 用	くま取りコイル形	
	ファン	燃 焼 用	ターボファン	
		対 流 用	プロペラファン	
給排気筒壁貫通部穴径		70～80mm		
重 量		20kg		
安 全 装 置		対震自動消火装置		
		不完全燃焼防止装置		
		点火安全装置		
		停電安全装置		
		過熱防止装置		
		燃焼制御装置		
附 属 品		標準給排気筒セット		
		壁固定金具		
密閉式石油ストーブ			納入仕様書	
型 式	FF-S55CT型		投影法	三角法
製 造	株式会社トヨトミ		尺 度	
特約店			単 位	mm
			平成 年 月 日	